

- KOMPAKTES GEHÄUSE
- VERBESSERTER NEUER KOMPRESSOR
- GERINGERES GEWICHT
- SCHALLREDUZIERUNG
- ENERGIESPARMODUS

## DIGITAL INVERTER SERIE 4 Außengerät

Digital Invertergeräte vereinen Wirtschaftlichkeit und Ökologie in einem eleganten Gehäuse. Modernste Technologie sorgt für außergewöhnliche Energieeinsparungen bei hoher Leistung. Die Installation ist einfach und die Regelbarkeit der Systeme sehr flexibel.

Die Außengeräte sind mit Doppel-Röllkolbenverdichtern und Vector IPDU Regelung ausgestattet - für erhöhte Zuverlässigkeit, Leistung und minimale Schallpegel.

Mit ihrem ultrakompakten, leichten Design garantieren sie einfache und bequeme Installation. Die Außengeräte haben Rohrleitungen mit kleinerem Durchmesser als konventionelle Modelle, erleichtern so die Installation und senken die Installationszeit und Kosten. Mit der Vector IPDU Regelung wird das Geräusch der Antriebseinheit durch Umwandlung der Motor Stromwellen in eine gleichmäßige Sinusform stark gesenkt.

- Exzellenter Wirkungsgrad mit signifikanten Energieeinsparungen
- Toshiba Hybrid Inverter PAM & Puls Weiten Modulation
- Kompaktes, platz-sparendes Design
- Verwendung von existierenden R22/R407C Rohrleitungen möglich
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Kühlen bis zu einer Außentemperatur von minus 15°C möglich
- TCC-LINK Steuerungsoptionen

RAV-SM1404ATP-E		
Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	12,00
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	3,00 - 13,20
Heizleistung	(kW)	12,80
Leistungsbereich Heizen	(kW)	3,00 - 16,00
Energieklasse, Kühlen		A
Energieklasse, Heizen		A+
Wirkungsgrad, Kühlen		2,80
Wirkungsgrad, Heizen		3,76
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme [Kühlen]	(kW)	0,60 - 4,71
Leistungsaufnahme [Heizen]	(kW)	0.60 - 4,50
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	890/900/320
Nettogewicht	(kg)	68
Luftleistung	(m <sup>3</sup> /h)	4200
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	54
Schalldruckpegel Heizen	(dB(A))	55
Schalleistung	(dB(A))	70
Schalleistung (max)	(dB(A))	71
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/")	3/8
Leitungs-Ø Gas	(mm/")	5/8
Leitungslänge, maximal	(m)	50
Leitungslänge, vorgefüllt	(m)	30 (40g/m)
Kältemittelmenge, vorgefüllt	(kg)	2,80
Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer)	(m)	30
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15- +46
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15

Toshiba Fachhändler:

