

- Heizen und Umluftbetrieb
- Einfache Installation
- Inkl. Kondensatwanne
- 3-stufige Lüftersteuerung



DX Torluftschleier frei hängend

11,20 kW

Torluftschleieranlagen in Kombination mit effizienten Außengeräten von Toshiba sorgen für einen angenehmen Zugang für den Kunden. Insbesondere aus den Eingangsbereichen bei Geschäften und Shops, aber auch bei Handwerksbetrieben, Industrie oder öffentlichen Gebäuden, sind sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Einerseits wird der Kunde so schon mit einem angenehmen Klima empfangen, andererseits stellen Torluftschleier auch ein angenehmes Arbeitsklima für Mitarbeiter sicher.

Intelligente Kommunikation mit der Gebäudeleittechnik:

Torluftschleier, ausgestattet mit entsprechenden Toshiba-Platinen, sind für intelligente Regelungseinbindung ausgelegt. Egal, ob Stör- und Betriebsmeldungen oder eine externe Sollwertvorgabe über 0-10V-Signal gewünscht ist - alles ist machbar.

- Maximaler Komfort: Genau der richtige Übergang zum Außenbereich
- Niedrige Betriebskosten: Einsparung von Heizenergie durch Wärmeverschiebung
- Einfache Regelung: Ansteuerung über lokale Fernbedienung oder Gebäudeleittechnik
- Maximale Flexibilität: Kundenspezifische Gestaltung möglich
- Beste Energieeffizienz: Durch den Einsatz der bewährten hoch effizienten DI/SDI Außengeräte

Zubehör:

Fernbedienungen:

Standard Kabelfernbedienung RBC-AMT32E

Lite-Vision Plus Fernbedienung RBC-AMS51E

Optionale Steuerungsmöglichkeit mit Analog- und Modbusmodul

RBC-FDP3-PE



Innengerät			
Heizleistung (heizen)	kW	•	11,20
Wirkungsgrad (COP) (heizen)		•	3,75
Leistungsaufnahme Ventilator (heizen)	kW		1,11
Türbreite	mm		1500
max. Türhöhe	m		3,20
Abmessungen (H/B/T)	mm		260x1710x490
Nettogewicht	kg		87
Luftleistung	m ³ /h		2800
Schalldruckpegel (heizen)	db(A)	•	56